

Publicerat: 2017-01-30

Painted Victaulic couplings and mechanical Tees

Victaulic couplings and mechanical Tees are designed to connect grooved pipe

Version	2			
Leverantör	Victaulic			
BVB ID	94629			
BSAB-kod (1 st) Visa ▾	P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät			
BK04 (1 st) Visa ▾	07003 Brandsäkerhet			
Användningsområde	Inomhus/Utomhus			
Artiklar (15 st) Visa ▾				
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

S 009N	FireLock EZ Rigid Coupling Style 009N
S 005H	Firelock Rigid Coupling Style 005H
S 07	Zero-Flex Rigid Coupling Style 07
S 75	Flexible Coupling Style 75
S 77	Flexible Coupling Style 77
S 750	Reducing Coupling Style S 750
S 89	Rigid Coupling Style 89 for Stainless Steel Pipe
S 99	Roust -A-Bout Coupling Style 99
S 107N	QuickVic Rigid Coupling Style 107N
S 177N	QuickVic Flexible Coupling Style 107N
Style E497	Victaulic StrengThin 100 System Style E497 Rigid Coupling for Stainless Steel Pipe
S 920	Mechanical Tee Style 920
S 920N	Mechanical Tee Style 920N
S 922	FireLock Outlet Tee Style 922

S 912

Low Profile Sprinkler Tee Style 912

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2016-10-24

2.90 MB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (13 st)

[Visa](#) ▾

Övriga dokument

2016-10-24

372.70 kB

Övriga dokument

2016-10-24

657.28 kB

Övriga dokument

2016-10-24

305.09 kB

Övriga dokument

2016-10-24

222.73 kB

Övriga dokument

2016-10-24

335.88 kB

Övriga dokument

2016-10-24

418.51 kB

Övriga dokument

2016-10-24

318.43 kB

Övriga dokument

2016-10-24

380.59 kB

Övriga dokument

2016-10-24

243.79 kB

Övriga dokument

2016-10-24

265.09 kB

Övriga dokument

2016-10-24

393.00 kB

Övriga dokument

2016-10-24

237.88 kB

Övriga dokument

2016-10-24

249.33 kB

Innehåll

Ämne

Komponent

Mängd

CAS

H-angivelse / Listning

Egenklassificering

Återstodsolja (petroleum), lösningsmedelsraffinerade	3% av EPDM	0,09%	64742-01-4	H350
stål, ASTM A-536, grade 65-45-12		91%	Övrigt, metaller	
Kolstål ASTM A449 (K04200)		6%	Övrigt, metaller	
Gummiblandning baserad på EPDM-polymer		3%	Övrigt, polymer	
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande			Utfasningsämnen SIN-list	

Bedömning

Totalt

Innehåll

Leverantören har inkommit med information om att packningen av EPDM gummi innehåller 3% mineralolja.

[+ Visa bedömning på innehåll](#)

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): 0,01%- < 0,1% av enskilt ämne/-n

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

Återvunnet material ≥ 50 %

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Ej relevant


Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad


 Miljöbyggnad

 Miljöbyggnad

 Miljöbyggnad



2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z



2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z



2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB



2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB

